



dipott®
timeless pots

JARDINIÈRES CORTEN



Description du produit

L'épaisseur matérielle des jardinières en acier Corten standard est de 2 mm. L'acier Corten, également appelé acier résistant aux intempéries. L'acier Corten est un type d'acier solide qui a la propriété d'être recouvert d'une couche de rouille protectrice lorsqu'il est exposé à l'air extérieur. Cette couche de rouille solide naturelle constitue la protection contre plus de corrosion. L'acier Corten est caractérisé par sa couleur rouille brun-orange et sa longévité.

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille prendra alors environ 4-5 mois. Accélérez ce processus avec notre accélérateur de rouille BIO.

CARACTÉRISTIQUES

Général

Nos bacs sont toujours équipés de:

- Pieds
- Épaisseur du matériau de min. 2 mm
- Trous de drainage
- Renforts contre la déformation
- Garantie 5 ans (décroissante)

Corten

- Couleur rouille brun-orange
- Livré sans rouille
- Processus de rouille prend 4-5 mois
- Accélérateur de rouille disponible

IMPORTANT

Considérations

- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- L'acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et être aérer dans toutes les situations.
- Les produits sont livrés intacts.
- Nous utilisons uniquement de l'acier Corten de type S355J0WP.
- Zones côtières: nous déconseillons d'utiliser l'acier Corten dans un rayon de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus de rouille, de l'eau rouillée peut s'échapper du produit.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.
- Les jardinières standrad ne sont pas étanches.
- Nos jardinières ne sont pas adaptées à être déplacées remplies.

Entretien

- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen d'arroser avec de l'eau du robinet propre.
Faites attention! N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

PLACEMENT


PLACEMENT

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n'est pas fait avec soin, le produit peut être endommagé.

Faites attention! N'utilisez jamais de tuyau de trop-plein avec un récipient Corten!

2. Les renforts sont nécessaires pour la construction et la stabilité dimensionnelle de la jardinière. Elle ne doivent pas être retirées.

3. Prévoyez toujours un espace de respiration suffisant (minimum 1 cm) autour des jardinières pour éviter que l'humidité ne retombe.



CONSEILS DE PLANTATION

4. Remplissez le récipient d'une couche de galets d'environ 10 cm de haut. N'utilisez pas de céréales hydro chez Corten.


Faites attention! Utilisez des cailloux au lieu des céréales hydro pour la cuisson du Corten!

5. Placez un chiffon anti-racines perméable à l'humidité sur les cailloux.

Faites attention! Placez le chiffon sur les bords au moins 10 cm vers le haut pour un effet idéal.

6. Couvrir le tissu anti-racines d'une couche de mélange de sol aéré adapté à la plantation à appliquer.

Faites attention! Le sol dans le plateau ne doit jamais être tassé, cela peut endommager le plateau.



JARDINIÈRES CORTEN

DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.dipott.com



DUB



TUBE



EXTEND



BOTAN



FACET



DOMUS



MORE



TONIC



TOPIC



DRUM



BOCCA



BOXER



YORK

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez www.dipott.com pour un aperçu complet de nos accessoires.



ACCÉLÉRATEUR DE ROUILLE

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l'accélérateur de rouille BIO disponible chez nous.

Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



ANTIROUILLE CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten.

Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.