

Portail pivotant Bekafor® Classic

Détail produit



Portails

Disponibles en version simple et double vantaux avec un remplissage en panneaux Bekafor Classic pour une intégration parfaite avec les clôtures du même nom.

ATOUTS

- Le cadre avec son remplissage en maille de type Bekafor Classic et les poteaux qui l'accompagnent sont d'une construction très solide.
- Le nombre réduit d'accessoires permet un montage rapide.
- Parfait avec les panneaux Bekafor Classic.
- Les panneaux sont soudés sur le cadre

Cadre

Cadre en tubes d'acier de section carrée 40 x 40 mm (épaisseur: 1,50 mm) rempli avec un panneau Bekafor Classic soudé.

Poteaux

Chaque portail comprend 2 poteaux (compris dans l'emballage). Les poteaux du portail se composent d'un tube soudé avec capuchon. Les panneaux Bekafor Classic se fixent directement sur les poteaux du portail à l'aide des colliers Bekafor, diamètre 60 mm, fournis avec le portail.

Accessoires

Les portails Bekafor Classic sont équipés d'une serrure de sécurité. Les portails sont pourvus de gonds réglables pour un ajustement parfait. Les portails doubles sont livrés avec un système de guidage de l'ancre de sol et une plaque de verrouillage. La gâche de la serrure, le système de guidage de l'ancre de sol et les poignées sont en matière synthétique. Le cylindre est intégré dans les poignées. Certaines dimensions peuvent être occultés avec les kit d'occultation Collfort pour vous garantir toute l'intimité recherchée. Des platines, galvanisées et plastifiées, sont disponibles pour la pose sur sol bétonné.

Revêtement

Traitement anti-corrosion et plastification haute adhérence.

Couleurs

Vert RAL 6005 et anthracite BF 7016 M.

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS BEKAFOR CLASSIC**

Largeur mm	Hauteur mm	Largeur des vantaux en mm	Distance poteaux (d'axe en axe) en mm	Espace nécessaire en mm
1000	1030	966,5	1100	1160
1000	1230	966,5	1100	1160
1000	1530	966,5	1100	1160
1000	1730	966,5	1100	1160
1000	2030	966,5	1100	1160

ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS BEKAFOR CLASSIC**

Largeur mm	Hauteur mm	Largeur des vantaux en mm	Distance poteaux (d'axe en axe) en mm	Espace nécessaire en mm
3000	1030	1466,5	3095	3155
3000	1230	1466,5	3095	3155
3000	1530	1466,5	3095	3155
3000	1730	1466,5	3095	3155
3000	2030	1466,5	3095	3155

**Portails avec une hauteur ≤ 1,53m: picots en bas

Applications



Fonctionnalités



Betafence Belgium NV
Blokkestraat 34b, 8550 Zwevegem
+32 56 73 46 46
info.belux@betafence.com