

Portail pivotant Zenturo® Super

Détail produit



Portails

Le portail pivotant Zenturo Super pour habiller avec élégance l'entrée de votre jardin, avec les panneaux Zenturo Classic et Zenturo Super.

ATOUS

- Le cadre avec son remplissage Zenturo Super et les poteaux sont d'une construction très solide.
- Le portail Zenturo Super est équipé d'une serrure et d'un système de gonds au design et de sécurité.
 - serrure intégrée, petite et discrète mais néanmoins équipée d'un ancrage de sécurité (acier inoxydable)
 - poignées esthétiques et sécurisées, équipées d'un cylindre intégré
 - gâche de grande qualité, au design discret
 - gonds métalliques noirs, au design contemporain assorti à celui des poignées
- Compatible avec les systèmes de clôture Zenturo Classic et Zenturo Super.

Vantail

Le cadre est constitué de tubes de section carrée de 40 x 40 mm auxquels est soudé un panneau Zenturo Super.

Remplissage

Le panneau de remplissage Zenturo Super est soudé sur la face avant du cadre pour faciliter sa décoration (Pixels, Flexo ou Perfo Strip). Les mailles du panneau correspondent à celles de Zenturo Super: 100 x 50 / 50 x 50 mm.

Accessoires

Les portillons pivotants Zenturo Super sont composés de 2 poteaux portail Ø 60 mm (poteaux Bekaclick), auxquels sont associés des colliers Ø 60 mm pour fixer les panneaux Zenturo Super /Classic aux poteaux du portail. Les accessoires des portails Zenturo Super (serrure/poignées/gâche/gonds) qui offre plusieurs atouts supplémentaires au niveau de la qualité, sécurité et design. Tous les accessoires sont fournis dans le conditionnement du portail ou portillon.

Fixation murale



Une pièce de fixation murale spécifique permet la fixation du portillon Zenturo Super au mur avec la gâche ou les charnières réglables.

Revêtement

Galvanisé et plastifié avec un revêtement polyester.

Couleurs

Anthracite métallique BF7016 M.

ASSORTIMENT PORTILLONS PIVOTANTS ZENTURO SUPER (1 VANTAIL)

Largeur en mm (nominale)	Hauteur en mm	Distance entre les poteaux en mm	Nombre de colliers Ø 60 mm
1000	955	1090	6
1000	1255	1090	6
1000	1555	1090	6
1000	1705	1090	8
1000	2005	1090	8

Applications



Fonctionnalités



Betafence Belgium NV
Blokkestraat 34b, 8550 Zwevegem
+32 56 73 46 46
info.benelux@betafence.com